

Kabelverschraubungen, Pg

Matchcode: PA-KV-6kt.-Pg

Kabelverschraubungen aus Polyamid, wasserdicht, montagefreundlich, gute Zugentlastung, große Klemmbereiche, universell einsetzbar, griffige Druckschraube, Dichtring, Farben Hellgrau RAL 7035 und in Schwarz RAL 9005 lieferbar, geprüft nach VDE-Norm 0619. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch patentiertes Lamellensystem. Abdichtung am Gehäuse durch angespritzte Dichtlippe. Gleiche Dichtbereiche und Schlüsselweiten für alle SPRINT-Verschraubungen. Lieferbar mit Reduzierdichteinsatz, Mehrfach- und Sonderdichtungen und Staubschutzscheibe. VDE-Zulassung -20° C bis 100° C.

Polyamide cable glands, water tight, easy to assemble, good strain relief, wide clamping range, multipurpose applications, handy gland bolt, neoprene seal, available in colours RAL 7035 light grey, and RAL 9005 black.

Maximum traction relief through patent lamella. Seal tight on enclosure through moulded sealing ring. Same sealing range and key width on all SPRINT glands. Available with reduction insert, multiple sealing insert, special sealing insert and dust-protection gasket.



Technische Daten

IP Schutzart IP 68 - 5 bar

°C Einsatztemperatur
-20 °C bis 80 °C

Gewinde Thread ø mm	SW AF	Für Kabel For Cables ø mm	Gewindelänge Length of Thread mm	VE Unit of Package	Bestell-Nr. Ref. Number RAL 7035	Bestell-Nr. Ref. Number RAL 9005
Pg 7	15	3 - 6	8	50	9707	9707-sw
Pg 9	19	4 - 8	8	50	9709	9709-sw
Pg 11	22	5 - 10	8	50	9711	9711-sw
Pg 13,5	24	6 - 12	9	50	9713	9713-sw
Pg 16	27	8 - 14	10	50	9716	9716-sw
Pg 21	33	10 - 18	11	50	9721	9721-sw
Pg 29	42	16 - 25	11	25	9729	9729-sw
Pg 36	53	22 - 32	13	10	9736	9736-sw
Pg 42	60	28 - 38	13	5	9742	9742-sw
Pg 48	65	36 - 44	14	5	9748	9748-sw